

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) - **NRG003**

FLEX H2-300/500 V - FLEX H2-450/750 V

ITALIANO	2
ENGLISH	3
DEUTSCH	4
FRANÇAIS	5
ESPAÑOL	6
PORTUGUÊS	7
NEDERLANDS	8
SUOMI	9
SVENSKA	10
DANSK	11
SLOVENŠČINA.....	12
HRVATSKI	13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ	14
MALTI	15
БЪЛГАРСКИ	16
ROMÂNÂ	17
MAGYAR	18
SLOVENČINA	19
ČEŠTINA	20
POLSKI	21
LIETUVIŲ	22
LATVIEŠU	23
EESTI	24

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - NRG003

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Usi previsti:

Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco.

3. Fabbricante:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVPC: 1+

6a. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismi notificati:

0051 IMQ S.p.A.

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: **Cca-s3,d1,a3**

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Massimo Zacchi - CEO

In Verdellino (BG) addì 13/12/2021



Indirizzo web per ricerca DoP: <http://www.nrgcables.it>

DECLARATION OF PERFORMANCE - NRG003

1. Unique identification code of the product-type:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements.

3. Manufacturer:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Authorized representative:

-

5. System/s of AVCP:

AVCP: 1+

6a. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notified body:

0051 IMQ S.p.A.

7. Declared performances:

Reaction to fire: **Cca-s3,d1,a3**

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity to all the declared performance. This disclaimer is issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturers above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Massimo Zacchi - CEO

At Verdellino (BG) on 13/12/2021



Web address of DoP finder: <http://www.nrgcables.it>

LEISTUNGSERKLÄRUNG - NRG003

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Verwendungszweck(e):

Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalte -

3. Hersteller:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVPC: 1+

6a. Harmonisierte norm:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notifizierte Stelle (n):

0051 IMQ S.p.A.

7. Erklärte Leistung:

Brandverhalten: **Cca-s3,d1,a3**

Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistunge - Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Massimo Zacchi - CEO

Ort Verdellino (BG) Datum 13/12/2021



Internet-Adresse für Leistungserklärung (DoP) Suche: <http://www.nrgcables.it>

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - NRG003

1. Code d'identification unique du produit type:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.

3. Fabricant:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVPC: 1+

6a. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organisme(s) notifié(s):

0051 IMQ S.p.A.

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction au feu: **Cca-s3,d1,a3**

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Massimo Zacchi - CEO

À Verdellino (BG) le 13/12/2021



Adresse Internet pour la recherche de la DdP: <http://www.nrgcables.it>

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - NRG003

1. Código de identificación única del producto tipo:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción.

3. Fabricante:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

EVPC: 1+

6a. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismos notificados:

0051 IMQ S.p.A.

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: **Cca-s3,d1,a3**

Sustancias peligrosas: NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Massimo Zacchi – CEO

En Verdellino (BG) el 13/12/2021



Dirección de Internet para buscar el DdP: <http://www.nrgcables.it>

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - NRG003

1. Código de identificação único do produto-tipo:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Utilização(ões) prevista(s):

Cabo para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo.

3. Fabricante:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

6a. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organismo(s) notificado (s):

0051 IMQ S.p.A.

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reacção ao fogo: **Cca-s3,d1,a3**

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Massimo Zacchi – CEO

Em Verdellino (BG) em 13/12/2021



Endereço de Internet para a pesquisa de DdP: <http://www.nrgcables.it>

PRESTATIE VERKLARING - NRG003

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel / geïsoleerde conductor voor algemene toepassingen bij bouwwerkzaamheden, onderworpen aan brandprestatievoorschriften -

3. Fabrikant:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVPC: 1+

6a. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Aangemelde instantie(s):

0051 IMQ S.p.A.

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandreactie: **Cca-s3,d1,a3**

Gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Massimo Zacchi - CEO

Paikka Verdellino (BG) Aika 13/12/2021



Websiteadres voor zoeken naar DoP: <http://www.nrgcables.it>

SUORITUSTASOILMOITUS - NRG003

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

AVPC: 1+

6a. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0051 IMQ S.p.A.

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: **Cca-s3,d1,a3**

Vaaralliset aineet: NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen - Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Massimo Zacchi - CEO

Verdellino (BG) il 13/12/2021



www-osoite etsiä DoP: <http://www.nrgcables.it>

PRESTANDA DEKLARATION - NRG003

1. Produkttypens unika identifikationskod:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger.

3. Tillverkare:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVPC: 1+

6a. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Anmält/anmälda organ:

0051 IMQ S.p.A.

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan: **Cca-s3,d1,a3**

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestanda - Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ova -

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Massimo Zacchi – CEO

ort Verdellino (BG) den 13/12/2021



webbadress för PRESTANDADEKLARATION Sök: <http://www.nrgcables.it>

YDEEVNEDEKLARATION - NRG003

1. Varetypens unikke identifikationskode:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktio -

3. Fabrikant:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVPC: 1+

6a. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notificeret organ/notificerede organer:

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Brandklasse: **Cca-s3,d1,a3**

Farlige stoffer: NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Massimo Zacchi - CEO

sted Verdellino (BG) den 13/12/2021



webadresse for at søge DoP: <http://www.nrgcables.it>

IZJAVA O LASTNOSTIH - NRG003

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru.

3. Proizvajalec:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVPC: 1+

6a. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b Priglašeni organi:

0051 IMQ S.p.A.

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj: **Cca-s3,d1,a3**

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Massimo Zacchi – CEO

kraj Verdellino (BG) dne 13/12/2021



Spletni naslov za iskanje DoP – Izjave o lastnostih: <http://www.nrgcables.it>

IZJAVA O SVOJSTVIMA - NRG003

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Namjena/namjene:

Izolirani kabel / vodič za opću namjenu kod građevinskih radova koji podliježu zahtjevima reakcije na požar.

3. Proizvođač:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVPC: 1+

6a. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0051 IMQ S.p.A.

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar: **Cca-s3,d1,a3**

Otpuštanje opasnih tvari: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Massimo Zacchi - CEO

U Verdellino (BG) dana 13/12/2021



web adresa za pretraživanje DOP - Izjave o svojstvima: <http://www.nrgcables.it>

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - NRG003

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Καλώδιο γενικών εφαρμογών για εγκατάσταση σε δομικά έργα, που υπόκειται σε απαιτήσεις για την αντίδραση στη φωτιά.

3. Κατασκευαστής:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

-

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

AVPC: 1+

6a. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

0051 IMQ S.p.A.

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Αντίδραση στη φωτιά: Cca-s3,d1,a3

Επικίνδυνες ουσίες: NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Massimo Zacchi - CEO

Verdellino (BG) την/στις 13/12/2021



διεύθυνση στο Διαδίκτυο για αναζήτηση DOP: <http://www.nrgcables.it>

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI - NRG003

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Użu/i intenzjonat/i:

Kejbil/konduttur insulat għall-applikazzjonijiet generali f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni soġġetti għal rekwiżiti ta' reazzjoni għan-nar.

3. Manifattur:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Rappreżentant awtorizzat:

-

5. Sistema/i ta' AVCP:

AVPC: 1+

6a. Standard armonizzat:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Korp/i nnotifikat/i:

0051 IMQ S.p.A.

7. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Reazzjoni għan-nar: **Cca-s3,d1,a3**

Sustanzi perikolużi: NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Massimo Zacchi - CEO

Fi Verdellino (BG) fil 13/12/2021



Indirizz tal-web għat-tiftix tad-DoP: <http://www.nrgcables.it>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ - NRG003

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Предвидена употреба/употреби:

Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Упълномощен представител:

-

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

AVPC: 1+

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 50575:2014+A1:2016

6б. Нотифициран орган/органи:

0051 IMQ S.p.A.

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Реакция на огън: **Cca-s3,d1,a3**

Опасни вещества: NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Massimo Zacchi - CEO

В Verdellino (BG) на 13/12/2021



Уеб адрес да търсите ДЕП: <http://www.nrgcables.it>

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ - NRG003

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc.

3. Fabricant:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

AVPC: 1+

6a. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Organism (organisme) notificat(e):

0051 IMQ S.p.A.

7. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Reacție la foc: **Cca-s3,d1,a3**

Substanțe periculoase: NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Massimo Zacchi - CEO

În Verdellino (BG) la 13/12/2021



Adresa web pentru a căuta DdP: <http://www.nrgcables.it>

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT - NRG003

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint.

3. Gyártó:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVPC: 1+

6a. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Bejelentett szerv(ek):

0051 IMQ S.p.A.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűz elleni reakció: **Cca-s3,d1,a3**

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős..

Aláírták a nevében és a gyártó szerint:

Massimo Zacchi - CEO

Verdellino (BG) 13/12/2021



Webová adresa vyhledávat DoP: <http://www.nrgcables.it>

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH - NRG003

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň.

3. Výrobca:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVPC: 1+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: **Cca-s3,d1,a3**

Nebezpečné látky: NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Massimo Zacchi - CEO

V Verdellino (BG) dňa 13/12/2021



Webová adresa hľadat VoP: <http://www.nrgcables.it>

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - NRG003

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.

3. Výrobce:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém/systémy POSV:

AVPC: 1+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: **Cca-s3,d1,a3**

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Massimo Zacchi - CEO

V Verdellino (BG) dne 13/12/2021



Webová adresa hledat PoV: <http://www.nrgcables.it>

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - NRG003

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.

3. Producent:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Upoważniony przedstawiciel:

-

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

AVPC: 1+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień: **Cca-s3,d1,a3**

Substancje niebezpieczne: NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Massimo Zacchi – CEO

w Verdellino (BG) dnia 13/12/2021



Adres internetowy, aby szukać DwU: <http://www.nrgcables.it>

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA - NRG003

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos.

3. Ražotājs:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVPC: 1+

6a. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Reakcija uz uguni: **Cca-s3,d1,a3**

Bīstamās vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Massimo Zacchi - CEO

Vieta Verdellino (BG) izdošanas datums 13/12/2021



Tīmekļa adrese meklēt EiP: <http://www.nrgcables.it>

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA - NRG003

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliama reakcijos į ugnį reikalavimai.

3. Gamintojas:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVPC: 1+

6a. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Reakcija į ugnį: **Cca-s3,d1,a3**

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Massimo Zacchi – CEO

vieta Verdellino (BG) išdavimo data 13/12/2021



interneto adresas ieškoti EsD: <http://www.nrgcables.it>

TOIMIVUSDEKLARATSIOON - NRG003

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

FLEX H2-300/500 V : 2 x 0,5÷0,75 mm²; 3÷5 x/G 0,5÷0,75 mm²

FLEX H2-450/750 V : 2 x 1÷2,5 mm²; 3 x/G 1÷6 mm²; 4 x/G 1÷6 mm²; 5 x/G 1÷2,5 mm²

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele.

3. Tootja:

NRG CABLES S.r.l. C.so America, 31/A – 24040 Verdellino - Zingonia (BG) Italy

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVPC: 1+

6a. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

6b. Teavitatud asutus(ed):

0051 IMQ S.p.A.

7. Deklareeritud toimivus:

Omadused tulekahju korral: **Cca-s3,d1,a3**

Ohtlike ainete sisaldus: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Massimo Zacchi - CEO

Koht Verdellino (BG) väljaandmise kuupäev 13/12/2021



DoP leiate internetiaadressilt: <http://www.nrgcables.it>